

OPERATIVSYSTEM 2017, LABORATION 2, 26.1.2017

OBS. Rapport över utförda övningar inlämnas elektronisk på adressen <https://abacus.abo.fi/ro.nsf>.
Deadline: Fredag 3.2.2017 kl. 16.00. Wictor Lund håller i trådarna för övningarna.

1. Med kommandot `strace` (finns i de många linux-distributioner) kan man lista alla de anrop som görs till kärnan. Kompilera och exekvera HelloWorld-exemplet (nedan). Räkna upp alla systemanrop som görs, samt frekvensen av dessa. (1p)

```
// File helloworld.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World\n");
}
// -----

Kompilering och körning
% gcc helloworld.c -o helloworld
% ./helloworld
% strace ./helloworld
```

2. I koden "iotest.c" (som bilaga nedan) finns två versioner implementerade för skrivande till fil, en användande av `fwrite()` (i `libciotest()`), en annan av `write()` (i `rawciotest()`). Kompilera koden och kör den, med användande av turvis endera implementationen. Använd hjälpprogrammet `time` (används `time <program som skall timas>`) för att mäta körtiden för respektive implementation. Experimentera med olika antal iterationer för att skriva till en fil. Rapportera resultaten. Du borde se skillnader i tid mellan de olika metoderna, vad beror skillanderna på? (3p)
3. På nästa sida ges ett program som delar sig i två processer. Faderprocessen läser från tangentbordet och matar till ett rör (pipe). Dotterprocessen läser från röret och skriver ut på skärmen. Modifiera programmet så att en tredje process behandlar strängen, så att den gör en palindrom av strängen (dvs. inverterar bokstavsordningen). Kommunikationen sköts fortsättningsvis med rör. (4p)
4. Nedan är ett enkelt program för att beräkna en Fibonacci-serie (inte det bästa, men det fungerar)

```
/* fibonacci.c */
#include <stdio.h>

int main() {
    long long old[2] = {0,1};
    while (1) {
        long long tmp;
        tmp= old[0]+old[1];
        old[0] = old[1]; old[1] = tmp;
        printf("%li\n",tmp);
    }
}
```

Skriv om programmet så att man skapar en FIFO, dit fibonacci-numret skrivs. Visa att man genom att läsa från FIFO:n nu får Fibonacci-serien (se systemkommandot `mkfifo`) (2p)

```

/* pipes.c
 * compile using: gcc -o pipes pipes.c
 * run using ./pipes
 */

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

#define BUFFERSIZE 100

int main() {

    int pid;
    char buffer[BUFFERSIZE]; /* Allocate buffer for temporary data */
    int files[2]; /* File descriptor in unix is a integer, used
                   together with operation read, write */

    /* Create the pipe, files[0] and files[1] will contain
       the file descriptors of both ends, note, writing will happen
       to files[1], reads from files[0] */
    pipe(files);

    /* Create the child process */
    if ((pid = fork())) {
        /* OK, I'm the parent */
        while (1) {
            printf("Parent; Enter string to put into the pipe: ");
            /* Read from the standard input (=keyboard...) */
            gets(buffer);

            /* Write the complete buffer to the pipe */
            write(files[1], buffer, BUFFERSIZE);
            sleep(1);
        }
    } else {
        /* Ok, I'm the child */
        while(1) {
            /* Read from the pipe, read the complete buffer */
            read(files[0], buffer, BUFFERSIZE);
            /* Output what was read ... */
            printf("Child: From pipe; '%s'\n", buffer);
        }
    }
}

```

```

.....

/* *****
   iotest.c
   *****/
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

#define FILENAME "testfile.txt"
#define STRLEN 50
#define NUMWRITES 10000

```

```

char *getrandstring() {
    int i;
    static char buf[STRLEN];

    for (i=0; i<STRLEN; i++) {
        buf[i] = (rand() % 28) +65;
    }
    return buf;
}

int libciotest() {
    FILE *fp;
    int i;
    // Open file
    fp = fopen(FILENAME, "w");
    if (!fp) {
        printf("Could not open %s\n", FILENAME);
        return -1;
    }
    // DO writes
    for (i=0; i<NUMWRITES; i++) {
        fwrite(getrandstring(), STRLEN, 1, fp);
    }
}

int rawiotest() {
    int fd;
    int i;

    fd = open(FILENAME, O_WRONLY);
    if (fd==-1) {
        printf("Could not open %s\n", FILENAME);
        return -1;
    }
    // DO writes
    for (i=0; i<NUMWRITES; i++) {
        write(fd, getrandstring(), STRLEN);
    }
    close(fd);
}

int main() {
    //libciotest();
    //rawiotest();
}

```