


# Programmering i C/C++

# Böcker och resurser

- C:
  - Kernighan&Ritchie: The C programming language
- C++:
  - Frank Brokken: C++ Annotations:  
<http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/>
  - Stephen Prata: C++ Primer Plus
  - [www.cplusplus.com](http://www.cplusplus.com)




# C - Historia


- Multics var ett samarbetsprojekt mellan MIT, General Electric, Bell laboratories.
  - Grundideer för dagens operativsystem: Processer, trädstrukturerat filsystem, generell access till hårdvaruenheter
  - Blev för dyrt och försenat
- Typlöst språk BCPL mitten på 1960-talet
- Thompson utvecklade ett språk för systemprogrammering utgående från BCPL: B
- Dennis Ritchie utvecklade språket B och kallade det C, tidigt 1970-tal
- 1978: Brian Kernighan och Ritchie skrev en bok: K&R C: De facto standard
- 1983: ANSI standardiserade språket

# Programming Language - Relative Share Trends

- java
- vb
- c/c++
- c#\*
- php
- javascript
- perl
- sql
- python
- ruby



# Professional Developers



# C - användningsområden

- Systemprogrammering
  - Operativsystem:
    - Kernel
    - Drivrutiner
  - Databasmotorer
  - Middleware i olika utsträckning
- Inbyggda datorsystem
  - DSP
  - Andra små datorsystem
- I allmänhet där
  - Prestandan är viktigare än produktiviteten
  - Man vill ha god kontroll över vad man gör

# Fördelar med C

- Enkelt att skriva program som direkt accesserar minne och annan hårdvara.
- Stora delar av Unix, Linux, Windows och MacOS är skrivet i C = lätt att anropa systemet från C-program.
- Finns otroligt många bibliotek till C.
- Finns bra kompilatorer som genererar effektiv kod.
- Finns till nästan alla plattformar.
- Kommer antagligen att finnas kvar i många år framöver.

# Nackdelar med C

- Alldeles för enkelt att göra katastrofala programmeringsfel.
- Kan vara svårt att debugga C-program.
- Inget modulsystem.
- Är för lågnivå för att man ska kunna skriva stora program och samtidigt ha god överblick.
- Lockar till att göra "hacks"



# HelloWorld i C

```
/* helloworld.c */  
#include <stdio.h>  
  
int main(void) {  
    printf("Hello, world!\n");  
    return 0;  
}
```

Kompilering och körning

```
% gcc helloworld.c -o helloworld
```

```
% ./helloworld
```

# Exempel på systemanrop

- **Då helloworld.c körs:**

```
main() {  
    printf("Hello World\n");  
}
```

– 25 systemanrop (kernel-funktioner)

- **Då HelloWorld.java körs**

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        System.out.println("Hello  
World!");  
    }  
}
```

– 2248 systemanrop !!

# Exampel: Lista systemanrop (2)

```
$> strace ./helloWorld
```

```
execve("./helloWorld", ["/a.out"], [/* 24 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="borken", ...}) = 0
brk(0) = 0x804962c
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
    0x40016000
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=82445, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 82445, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40017000
close(3) = 0
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0 \304\1"... , 1024) = 1024
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=5735106, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 1267176, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4002c000
mprotect(0x40158000, 38376, PROT_NONE) = 0
old_mmap(0x40158000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x12b000) =
    0x40158000
old_mmap(0x4015e000, 13800, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,
    -1, 0) = 0x4015e000
close(3) = 0
munmap(0x40017000, 82445) = 0
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
    0x40017000
write(1, "Hello world\n", 12Hello world
) = 12
munmap(0x40017000, 4096) = 0
_exit(0) = ?
```

# C grunder

- Liknar till sin struktur Pascal eller Fortran (proceduralt språk)
- Värderna sparas i variabler
- Program struktureras genom att definieras och kallas på funktioner
- Programflöden kontrolleras via loopar, if-statements och funktionsanrop
- Användning av pekare (eller indirekt adressering) är centralt

# C – språket - filer

- Källfiler (.c)
  - Innehåller implementationen av funktioner
  - Program indelas gärna i många separata källfiler
- Header-filer (.h)
  - Innehåller prototyper för funktioner, definitioner av datatyper
  - Definitionerna används genom #include-direktivet i källkoden

# Ett enkelt C-program

- Direktiv till preprocessor: `#include <stdio.h>`
- VariabeldeklARATIONER: `int a;`
- Funktionsprototyper: `int main(void);`
- Funktionsdefinitioner

```
int main(void) {  
    ....  
}
```
- C är case-sensitive
- Variabler måste deklarerars innan de kan användas
- Funktioner kan anropas utan att det finns en prototyp (men rekommenderas ej)
- Kommentarer med `/* ... */` (ANSI C99 även `//`)

# Datatyper - heltal

- `char` – minst 1 byte
- `short` – minst 2 byte
- `int` – minst 2 byte, idag oftast 4 byte
- `long` – minst 4 byte
- `long long` – minst 8 byte
- **Gränser finns `limits.h`**
- **Konstanter**
  - `2`, `6L`, `88LL`, `0x20`, `0775`

# Datatyper - flyttal

- `float` – ofta 4 byte →  $10^{37}$ , 6 siffrors noggrannhet
- `double` – minst som `float`
- `long double` – minst som `double`
- **Konstanter**
  - `3.14`, `0.5e-7`, `12.4f`, `145.67L`
- **Gränser** finns i `float.h`



# Datatyper - boolska

- I C finns inga direkta boolska värden (njaa ANSI C99 definierar...)
- Heltal fungerar som boolska värden → 0 betraktas som false, alla andra heltal betraktas som true

```
a=99;
```

```
if (a) do_something();
```

# Räckor

- En dimensionella - räckor

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    int lottorad[7]; /* 7 siffror per rad */
    for (i=0; i<7; i++)
        lottorad[i] = rand() % 37;
    return 0;
}
```

- Flerdimensionella - räckor

```
#include <stdio.h>
int lottblankett[10][7];
lottoblankett[2][5] = rand() % 37;
```

# Räckor

- Måste intialiseras före användning

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int lottorad[7];
    printf("%d\n", lottorad[5]); /* odefinierat */
    printf("%d\n", lottorad[33]); /* typisk buffer
    overrun, resultat varierande: Odefinierat /
    segmentation fault / general protection fault
    */
}
```

MEN OBS: Kompilatorn har inget att klaga på här

# Strängar

- Det finns ingen speciell sträng-typ i C. C är en räkka tecken som avslutas med ett null-tecken


```
char a[] = "abc";
```

```
a[0] = 'a'
```

```
a[1] = 'b'
```

```
a[2] = 'c'
```

```
a[3] = '\0'
```



- I filen `string.h` finns funktionsprototyper för många användbara sträng-funktioner

# Exempel

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int nstudents = 0; /* Initialisering */
```

```
    printf("How many students does ÅA have ?:");
```

```
    scanf ("%d", &nstudents); /* Läs input */
```

```
    printf("ÅA has %d students.\n", nstudents);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$How many students does ÅA have ?: 5000 (enter)
```

```
ÅA has 5000 students.
```

```
$
```

# Typkonverteringar

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i,j = 12;          /* endast j initialiseras*/
    float f1,f2 = 1.2;

    i = (int) f2;         /* explicit: i <- 1, 0.2 lost */
    f1 = i;               /* implicit: f1 <- 1.0 */

    f1 = f2 + (int) j;    /* explicit: f1 <- 1.2 + 12.0 */
    f1 = f2 + j;         /* implicit: f1 <- 1.2 + 12.0 */
}
```

# Typkonvertering

- Överraskningar / feltänkt??

```
int a, b=1;  
a = 2 * (b / 2); /* a har nu värdet 0 */
```

**MEN:**

```
a = 2 * (b / 2.0); /* a har nu värdet 1 */
```

-----

```
int sum=7, count=3;  
float average;
```

```
average = sum/count; /* ger medeltalet 2.0 */
```

**MEN:**

```
average = (float)sum/count; /* ger medeltalet 2.3333 */
```

# Operatorer

- Arithmetiska

- `int i = i+1; i++; i--; i *= 2;`

- `+, -, *, /, %,`

- Relationer and logik

- `<, >, <=, >=, ==, !=`

- `&&, ||, &, |, !`

- Observera:

- `=` tilldelning

- `==` jämförelse



# Konstruktioner

- **if (expr) statement**
  - Om värdet på **expr** är olika 0 exekveras **statement**
- **if (expr) statement else statement2**
  - Om värdet på **expr** är lika med 0 exekveras **statement2**

**statement** är antingen enkel: **a=2;** , eller sammansatt: **{a=2; b=1;}**

# if - exempel

```
/*  
if.c  
*/  
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int a = 2;  
    int b = 3;  
    if(a > b) printf("a är större än b!\n");  
    else printf("a är inte större än b!\n");  
    return 0;  
}
```

# while

- **while (expr) statement**
  - Så länge värdet på expr är olika 0 exekveras statement
- **do statement while (expr)**
  - Annan version av while

# for

- `for (pre_expr; loop_expr; post_expr) statement`
- Loop-konstruktion
  - Först utförs `pre_expr`
  - Så länge `loop_expr` är olika 0, utförs först `statement` och sedan `post_expr`
- Mycket effektiv konstruktion

# for - exempel

```
int a,i,n=5;  
a=0;  
for (i=0; i<n; i++) a += i*i;
```

Ekvivalent med

```
int a,i,n=5;  
for (a=0,i=0; i<n; a += i*i++) ;
```

# Funktioner

- Program delas in i mindre block
  - Modularitet – enklare att
    - debugga, koda
  - Återanvändning av kod
- Funktionsdeklaration – prototyp
- Funktionsdefinition – prototyp + kod = implementation

# Funktionsdefinitioner

```
type name (parameter_list)
  {deklarationer sätser}
```

- Om en funktion inte returnerar något ges `void` som returtyp
- Parameterlistan består av typ + variabelnamn  
(`int a, float b`)
- Vid definitionen kallas `a` och `b` för de formella parametrarna
- Vid anropet `f(x, 4)` kallas `x` och `4` för de aktuella parametrarna, eller argument

# Funktionsanrop

- Före funktioner anropas rekommenderas att funktionen är deklarerad (dvs kompilatorn känner till funktionens prototyp)
  - returtypen är korrekt
  - parametertyperna kan valideras
  - detta görs vanligen genom att inkludera en header-fil

```
#include <stdio.h>
```

- Funktionsanrop = funktionens namn + parametrarna i parentes: **pow (2 , 4)**
- Funktionsanrop sker alltid call-by-value !!



# Funktioner - exempel

```
#include <stdio.h>
int sum(int a, int b);
    /* function prototype at start of file */

void main(void) {
    int total = sum(4,5); /* call to the function */

    printf("The sum of 4 and 5 is %d", total);
}

int sum(int a, int b) { /* the function itself
    - arguments passed by value*/
    return (a+b);      /* return by value */
}
```

# Variabler – synlighet

- I C är grunden för variablers synlighet per fil - kompileringsblock
  - En variabel som är deklarerad utanför en funktion är *global* inom nuvarande kompileringsblock
  - En variabel som deklarerats inom en funktion är lokal inom funktionen
  - En variabel som deklarerats inom en konstruktion (**for**, **while**, **if**) är lokal inom konstruktionen

# Synlighet - exempel

```
#include <stdio.h>

int gCommonPar; /* Global variabel */

void main(void) {
    int i=0; /* Lokal inom funktionen */
    for (i=0; i<5;i++) {
        int j; /* Lokal inom kompileringsblocket */
        j=i*5+gCommonPar;
        printf("Beräkningen gav: %i\n", j);
    }
    j=3; /* Ger kompileringsfel, variabeln j finns
        ej inom detta block */
}
```

# Variabler - livslängd

- **static**, **auto** definierar variabelers livslängd
  - **static** – variabeln placeras i heapen, får en egen plats i minnet som existerar under programmets hela exekvering
  - **auto** – variabeln placeras på stacken – minnesutrymmen finns bara så länge exekveringen är inom konstruktionen
  - **auto** är default för lokala variabler – **static** är default för globala variabler

# Livslängd exempel

```
#include <stdio.h>                                     % ./gimmenext
                                                         1
int gimmenext() {                                       2
    static int next=0; /* Heap */
    return ++next;                                     1
}                                                       1
int gimmenext2() {
    int next=0; /* Auto(stack) */
    return ++next;
}
int main() {
    printf("%i\n",gimmenext());
    printf("%i\n",gimmenext());
    printf("%i\n",gimmenext2());
    printf("%i\n",gimmenext2());
}
}
```

# Andra lagringsklasser

- **register** – direktiv för kompilatorn att (om möjligt) placera variabeln i ett processorregister
- **volatile** – direktiv för kompilatorn att inte utföra optimeringar kring denna variabel
  - t.ex. variabler som hänvisar till hårdvaruregister
- **extern** – variabeln finns definierad som global i ett annat kompileringsblock, global variabel delad mellan kompileringsblock
- **const** – variabel definieras som konstant, d.v.s. kompilatorn skall ej godkänna modifieringar av variabelvärde

# Exempel - extern

```
/* fil_a.c */
```

```
int g_CommonParameter = 5;
```

```
/* fil_b.c */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
extern int g_CommonParameter;
```

```
int main() {
```

```
    printf("Parameter=%i\n", g_CommonParameter);
```

```
}
```

```
% gcc fil_a.c fil_b.c -o prog
```

```
% ./prog
```

```
Parameter=5
```

# Strukturer

- C implementerar strukturer

```
#include <string.h>
#define MAX_STRING 30
struct t_person {
    char namn[MAX_STRING];
    int alder;
    int skonummer;
};
int main() {
    struct t_person Person; /* Strukturen på
    stacken */
    Person.alder = 23; /* Access av strukturmedle
                        via "."*/
    strcpy(Person.namn, "kalle");
}
```



# Nästade strukturer

```
#define MAX_DELTAGARE 100
#define MAX_STRING 30
struct t_kurs {
    char namn[MAX_STRING];
    int nDeltagare;
    struct t_person Deltagare[MAX_DELTAGARE];
};

main() {
    struct t_kurs Kurs;
    strcpy(Kurs.namn, "Programmering i C/C++");
    Kurs.nDeltagare = 1;
    Kurs.Deltagare[0].alder = 77;
    strcpy(Kurs.Deltagare[0].namn, "Axel Eklund");
}
```

# Synonymer för datatyper

```
typedef unsigned short WORD;
```

```
WORD wIndex; /* samma som unsigned short wIndex */
```

```
typedef struct t_person Person;
```

```
Person Jag; /* som struct t_person Jag; */
```

```
typedef struct t_point {  
    WORD x;  
    WORD y;  
} Point;
```

```
Point point;
```

```
point.x = 12; point.y=44;
```

# Minneslayout och adresser

```
int x = 5, y = -10;  
float f = 12.5, g = 9.8;  
char c = 'c', d = 'd';
```

*Variabels värde (med given datatyp)*

En variabel har alltid en representation i minnet.  
Datatyp med visst värde  
→ given bitsekvens i minnet

5 0x00000005	-10 0xFFFFFFFF6	12.5 0x41480000	9.8 0x411CCCCD	c 0x63	d 0x64
4300	4304	4308	4312	4316	4317


*Binär sekvens i minnet*

*Adress i minnet*


# Pekare

- Pekare* = variabel som innehåller adress till annan variabel

```
float f;          /* datavariabel */  
float *f_addr;   /* pekarvariabel */
```



```
f_addr = &f; /* & = adressoperator */
```



# Exempel på pekare

```
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int j;          /* j = <odefinierad> */
    int *ptr;      /* ptr = <odefinierad> */


    ptr=&j;        /* initialisera före användning */
                  /* *ptr=4 initialiserar ej ptr */

    *ptr=4;       /* j <- 4 */

    j=*ptr;       /* j <- ??? */
}
```


# Pekare 2

```
*f_addr = 3.2;    /* indirekt adressering */
```



```
float g=*f_addr; /* indirektion:g är nu 3.2 */
```


```
f = 1.3;
```



# Pekare – byte mellan datatyper

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    float f = 3.141592;  
    void *ptr; /* allmän pekare, ej till typ */  
    float *f_ptr;  
    int *i_ptr;  
  
    ptr = (void *)&f;  
    f_ptr = &f;  
    i_ptr = (int *)&f  
  
    fprintf("Val: %f, adress: %p, : int %i\n",  
           *f_ptr, ptr, *i_ptr);  
}
```



3.141592

```
% Val: 3.141592, adress: 0xbf82e238, int: 1065353216
```


# sizeof()-operatorn

- `sizeof(x)` – ger storleken för datatypen `x`
- t.ex.
- `sizeof(int) = 4`
- `sizeof(float) = 4`
- `sizeof(int *) = 4`
- `sizeof(Person) = 40`  
`char[30] + int + int + alignment`



# Vad är en räkka ?

```
int main(void) {  
    int lottorad[7];  
  
    lottorad[3] = 17;  
}
```



4300

variabeln lottorad är de fakto en pekare till det första elementet i räkkan  
lottorad[3] kan räknas som  
 $lottorad + 3 * sizeof(int)$

# Mer om adressering av räckor

Kompilatorn gör följande beräkningar

```
&lottorad[3] = lottorad + sizeof(integer)*3
```

Man kan också accessera räckan såhär:

```
*(lottorad+3) = 17 /* ekvivalent med lottorad[3]=17 */
```

Dock:

```
*lottorad+3 = <int>
```

Vi kan också accessera räckan via generell pekare

```
int *lotto_ptr = lottorad;  
lotto_ptr[3] = 17;  
/* ... eller ... */  
*(lotto_ptr + 3) = 17;
```

# Mer om räckor

Vad är då skillnaden mellan

```
int lottorad[7];  
    OCH  
int *lotto_ptr;
```

lottorad : Konstant pekare till en räckor,  
samtidigt som utrymme reserveras)

lotto\_ptr: Är en variabel pekare (vi kan ändra  
värdet på själva pekaren)

# Mera pekare

```
int month[12]; /* month is a pointer to base address 430*/

month[3] = 7; /* month address + 3 * int elements
              => int at address (430+3*4) is now 7 */

ptr = month + 2; /* ptr points to month[2],
                 => ptr is now (430+2 * int elements)= 438 */

ptr[5] = 12;
        /* ptr address + 5 int elements
        => int at address (438+5*4) is now 12.
           Thus, month[7] is now 12 */

ptr++;          /* ptr <- 438 + 1 * size of int = 442 */
(ptr + 4)[2] = 12; /* accessing ptr[6] i.e., month[9] */
```

- Nu är `month[6]`, `*(month+6)`, `(month+4)[2]`,  
`ptr[3]`, `*(ptr+3)` samma heltalsvariabel !!.


# Pekare till strukturer

```
typedef struct t_person {  
    char namn[30];  
    int  alder;  
    int  skonummer;  
} Person;
```

```
typedef Person * pPerson;
```

```
int main() {  
    Person pers;  
    pPerson ptr_pers = &pers;  
}
```

*Padding till hela 4 byte*



*namn*  
*(30)*

*alder skonummer*  
*(4) (4)*

# By-value / by-reference

Tidigare sades att ALLA parametrar i C överförs by-value

Hur överförs då t.ex. strängar ??

```
char str1[30] = "Hej", str2[30];  
strcpy(str2, str1);
```

Det som nu överförs är pekarens värde "*by-value*" (str1, str2 är konstanta pekare), detta kunde i princip också kallas *by-reference*

# By-value / by-reference

I C har du alltid kontroll över det minne du själv allokaterat

→ Ingen funktion du anropar kan ändra ditt minne utan "ditt tillstånd" (dvs för att en funktion skall kunna ändra lokala variabler, måste den få en pekare till denna variabel (by reference))

# By value / by reference

```
int inc(int a) { /* denna funktion kan ej direkt
                ändra värdet variabeln */
    return a+1;
}
void inc_ref(int *a) { /* denna funktion får en
                       pekare till variabeln, kan
                       direkt inkrementera
                       variabeln */
    *a++;
}

int main() {
    int b=0;
    b = inc(b);    /* by value: variabelvärdet */
    inc_ref(&b);   /* by value: pekaren till variabeln */
}
```



# By value / by reference

```
#include <stdio.h>
void swap(int *, int *);

main() {
    int num1 = 5, num2 = 10;
    swap(&num1, &num2);
    printf("num1 = %d and num2 = %d\n", num1, num2);
}

void swap(int *n1, int *n2) { /* passed and returned by
                               reference */
    int temp;

    temp = *n1;
    *n1 = *n2;
    *n2 = temp;
}
```


# Räckor som parametrar

```
void init_array(int array[], int size) ;
```

```
int main(void) {  
    int list[5];  
  
    init_array(list, 5);  
    for (i = 0; i < 5; i++)  
        printf("next:%d", array[i]);  
}
```

```
void init_array(int array[], int size) { /* varför  
    storlek ? */  
    /* räckor alltid by-reference = pekaren by-value  
    */  
    int i;  
    for (i = 0; i < size; i++)  
        array[i] = 0;  
}
```

# Minnesrymd för program



# Dynamisk minnesallokering

- Explicit allokering och deallokering

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int *ptr;
        /* allokerar utrymme för ett heltal */
    ptr = malloc(sizeof(int));

        /* används minnesutrymmet */
    *ptr=4;

    free(ptr);
        /* frigör det allokerade minnet */
}
```

# Dynamisk minnesallokering - exempel

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

int main() {
    char *buffer;
    pPerson ptr_pers;

    buffer = (char *)malloc(50 * sizeof(char));
    ptr_pers = (pPerson)malloc(40 * sizeof(Person));

    if (!buffer) exit(-1); /* om malloc ej lyckades */
    if (!ptr_pers) exit(-1);
    strcpy(buffer, "Hej, här är texten");
    strcpy(ptr_pers[0]->namn, "Axel Eklund");
    ptr_pers[0]->alder = 32;
    return 0;
}
```

OBS!! fält i strukturer adresseras med -> då pekar till  
struktur används